



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

*за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в
повърхностни водни обекти*

Обект	„Завод за каучукови уплътнения“
Цел на заявеното ползване	Заустване на смесен поток отпадъчни води: Поток №1 – Битово–фекални отпадъчни води след локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) и Поток №2 – Смесен поток производствени температурно замърсени отпадъчни води и дъждовни отпадъчни води (от откритите площи на обекта) след каломаслоуловител (КМУ) от експлоатация на съществуващ обект.
Водоприемник	Канал, представляващ ПИ с идентификатор 16701.15.10, с начин на трайно ползване (НТП) – „за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“, общинска публична собственост.
Поречие	Река Марица
Водно тяло	BG3MA200R033 – „Река Кумруджа до язовир Раднево“
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното	На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.46, ал.1, т.3, буква „б“ и във връзка с чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източноевропейски район“, заявление с вх. №РР-07-29/03.07.2020г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни, придружено с изискваните се данни и документи по чл.60, ал.1, ал.2, ал.10 и ал.12 от Закона за водите. Съгласно ПУРБ 2016–2021г. в Източноевропейски район на басейново управление, водното тяло е определено, в лошо екологично и неизвестно химично състояние. Мястото на ползване: – Не попада в зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.5 от Закона за водите, а именно защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване; – Не попада в зони за защита на повърхностни води за питейна консумация по чл.119а, ал.1 т.1 от Закона за водите и към момента не засяга и не граничи със СОЗ и в обсега на



4000, Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ 35 Тел: (+359) 032 604 720
Факс: (+359) 032 604 721, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg



ISO 9001

	обекта няма водоизточници за ПБВ; – Попада в зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, букви „а“ и „б“ от ЗВ, а именно в чувствителна и уязвима зони. Съгласно разработената програмата от мерки за повърхностните води, подземните води и зоните за защита на водите в Приложение № 1 към раздел 7 към ПУРБ на ИБР за периода 2016 – 2021г., няма предвидени мерки, които да забраняват осъществяване на инвестиционното намерение по заустване на отпадъчни води, респективно издаване на разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти, но е предвидена мярка „Осигуряване на подходящо пречистване на производствени отпадъчни води“ (код PI_2), действие „2. Изпълнение на проекти за изграждане, реконструкция, модернизация на ПСОВ“ (PI_2_2).
Място на заустване	Заустване №1 – Смесен поток отпадъчни води: Поток №1 – Битово–фекални отпадъчни води след локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) и Поток №2 – Смесен поток производствени температурно замърсени отпадъчни води и дъждовни отпадъчни води (от откритите площи на обекта) след каломаслоуловител (КМУ) от експлоатация на съществуващ обект в канал, представляващ ПИ с идентификатор 16701.15.10: Надморска височина: H=169,50 м Географски координати на точката на заустване: 42°25'3,5"N 25°48'27,1"E
Местност, административна единица, ЕКАТТЕ	Имот обект: УПИ I, кв. 5 по плана на село Горно Ботево, Община Стара Загора, Област Стара Загора. Имот ЛПСОВ: УПИ II, кв. 12 по плана на село Горно Ботево, Община Стара Загора, Област Стара Загора. ЕКАТТЕ – 16701
Заявено водно количество за заустване	Заустване №1 – Смесен поток отпадъчни води: Поток №1 – Битово–фекални отпадъчни води след локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) и Поток №2 – Смесен поток производствени температурно замърсени отпадъчни води и дъждовни отпадъчни води (от откритите площи на обекта) след каломаслоуловител (КМУ). $Q_{\text{ср.год.общо}} = 51\,510,33 \text{ м}^3/\text{год.}$ Поток №1 – Битово–фекални отпадъчни води след локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ):

	$Q_{\text{ср. ден.}} = 58,61 \text{ м}^3/\text{ден}$ $Q_{\text{макс. час.}} = 5,33 \text{ м}^3/\text{час}$ $Q_{\text{ср. год.}} = 14\,769,00 \text{ м}^3/\text{год}$ Поток №2 – Смесен поток производствени температурно замърсени отпадъчни води и дъждовни отпадъчни води (от откритите площи на обекта) след каломаслоуловител (КМУ): $Q_{\text{ср. год. общо}} = 36\,741,33 \text{ м}^3/\text{год.}$ Производствени температурно замърсени отпадъчни води: $Q_{\text{ср. ден.}} = 115,71 \text{ м}^3/\text{ден}$ $Q_{\text{макс. час.}} = 10,52 \text{ м}^3/\text{час}$ $Q_{\text{ср. год.}} = 29\,158,00 \text{ м}^3/\text{год}$ Дъждовни отпадъчни води (от откритите площи на обекта) след каломаслоуловител (КМУ): $Q_{\text{макс. час.}} = 165,50 \text{ м}^3/\text{час}$ $Q_{\text{оразм.}} = 36,25 \text{ л/сек}$ $Q_{\text{ср. год.}} = 7\,583,33 \text{ м}^3/\text{год}$
Място за мониторинг	Пункт №1 – РШ на изход ЛПСОВ; Пункт №2 – РШ на изход КМУ; Пункт №3 – РШ2 в която потоците пречистени отпадъчни води се обединяват и се насочват към заустващия колектор;

ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ

Заустване	Показатели			Собствен мониторинг	
				Честота на пробовземане	Вид на пробата
Заустване №1 Смесен поток БФОВ, ПОВ и ДОВ				Годишно отчитане на количеството зауствени отпадъчни води	
Поток №1 БФОВ <i>място за мониторинг</i> Пункт №1 РШ на изход ЛПСОВ	Активна реакция рН	6,5 – 8,5		на шестмесечие	еднократна
		мг/дм ³	кг/ден		
	Неразтворени вещества	50		на шестмесечие	еднократна
	БПК ₅	25		на шестмесечие	еднократна
	ХПК (бихроматна)	125		на шестмесечие	еднократна
Поток №2 Смесен поток	Активна реакция рН	6,5 – 8,5		на шестмесечие	еднократна
		мг/дм ³	кг/ден		



ПОВ и ДОВ <i>място за мониторинг</i> Пункт №2 РШ на изход КМУ	Неразтворени вещества	50		на шестмесечие	еднократна
	Нефтопродукти	5		на шестмесечие	еднократна
Поток №3 БФОВ, ПОВ и ДОВ <i>място за мониторинг</i> Пункт №3 РШ2 в която потоците пречистени отпадъчни води се обединяват и се насочват към заустващия колектор	Активна реакция рН	6,0 – 8,5		на шестмесечие	еднократна
		мг/дм³	кг/ден		
	Неразтворени вещества	50		на шестмесечие	еднократна
	БПК ₅	25		на шестмесечие	еднократна
	ХПК (бихроматна)	125		на шестмесечие	еднократна
	Нефтопродукти	5		на шестмесечие	еднократна
Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения		За Пункт №1 – От датата на влизане в сила на разрешителното; За Пункт №2 и Пункт №3 – До три месеца след монтиране (изграждане) на КМУ;			
Индивидуалните емисионни ограничения се прилагат за мястото, където пречистените отпадъчни води напускат пречиствателната станция или съоръжение.					
УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПРАВОТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ					
Дъждовни води при разделна канализационна система	Да не се допуска включването на отпадъчни води с друг характер в площадковата дъждовна канализационна мрежа изградена на обекта освен производствените температурно замърсени отпадъчни води.				
Аварийни и байпасни връзки при пречиствателни станции и съоръжения	При наличие на аварийни и/или байпасни връзки към пречиствателните съоръжения за отпадъчни води, осигуряващи възможност за заустване на непречистени или частично пречистени отпадъчни води, същите да бъдат с монтирани затворни устройства, като нормалното им експлоатационно състояние бъде в затворено положение. Отварянето и ползването на устройствата да става само след уведомление и съгласие на РИОСВ–Стара Загора и при условията на чл.126				

	ал.3 от Закона за водите.
Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг	1. Да се осигури измерване на количеството зауствани отпадъчни води. Да се монтират необходимите измервателни устройства, отговарящи на нормативните изисквания. 2. Трайно да се сигнализируют пунктовете за собствен мониторинг и да се осигури безопасен и постоянен достъп на контролните органи до тях. 3. Да се осигури изследване на отпадъчните води от акредитирана лаборатория, съгласно изискванията на издаденото разрешително за ползване на воден обект. 4. Процедурата за собствен мониторинг на отпадъчните води да бъде съгласно разрешителното за ползване на воден обект.
Изисквания към повторно използваните пречистени отпадъчни води	Не се предвижда повторно използване на пречистените отпадъчни води.
Изисквания към начина на заустване във водния обект	1. Да се поддържа в изправно състояние укрепващото съоръжение в точката на заустване на отпадъчните води, с което да се предотврати обрушване на брега и промяна на коритото на водоприемника, както и промяна на режима на водите във водния обект или намаляване на нормалната пропускателна способност и замърсяване на водите. 2. Заустването на отпадъчните води във водоприемника да става на такава височина (кота), че при високи води да не става подприщване, което да препятства тяхното оттичане. БД ИБР не носи отговорност при липса на хидравлична проводимост на водоприемника (Канал, представляващ ПИ с идентификатор 16701.15.10).
Други условия, съобразно спецификата на обекта	1. Да се изгради предвиденото пречиствателно съоръжение за третиране на формиращия се от обекта поток дъждовни отпадъчни води. 2. Да не се допуска повишение на температурата на водоприемника с повече от 3⁰С при заустването на производствените температурно замърсени отпадъчни води. 3. Да се осигури ефективно действие на съоръженията за пречистване на формиращите се от обекта отпадъчни води. 4. При извършване на планирани профилактични ремонтни работи на пречиствателните съоръжения, както и при необходимост от промени в технологията на пречистване, задължените лица писмено да уведомят БД ИБР за тези работи в най-малко 30 – дневен срок преди започването им. 5. Да не се допуска заустването на непречистени отпадъчни

	води от канализационната система във водния обект. 6. Да не се допуска попадане на утайка и нефтопродукти във водоприемника. 7. Да се предвиди почистване на каломаслоуловителя (КМУ) поне веднъж годишно. 8. В местата определени като пунктове за собствен мониторинг да се обособят места (ревизионни шахти) с цел вземане на проби от пречистените отпадъчни води.
Други условия	1. Пречистителните съоръжения за третиране на отпадъчните води формиращи се от обекта да осигуряват качество на пречистените отпадъчни води в съответствие с раздел „Индивидуални емисионни ограничения по потоци и места на заустване“. 2. При неспазване на заложените в разрешителното индивидуални емисионни ограничения (ИЕО) своевременно да се предприемат необходимите действия за подобряване технологията на пречистване, реконструкция и/или модернизация на съществуващите пречистителни съоръжения и/или проектиране и изграждане на нови такива.
<i>Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД „ИБР“ на адрес: гр. Пловдив 4000, ул. „Янко Сакъзов“ №35 или Централна поща, ПК 307</i>	

ВАСИЛКА ЧОПКОВА
Директор на Басейнова д



4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 604 720
Факс: (+359) 032 604 721, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg

