



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за продължаване срока на действие на разрешително №33140097/26.04.2011г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води от експлоатация на съществуващ обект

Обект	Канализационна система
Цел на заявеното ползване	Заустване на смесен поток пречистени битово–фекални и производствени отпадъчни води след градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ) и дъждовни отпадъчни води от експлоатация на съществуващ обект.
Водоприемник	Водоприемник на пречистените отпадъчни води след ПСОВ: – Река Марица, представляваща ПИ с идентификатор 21052.346.19, с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение река“, държавна частна собственост. Водоприемник на отливния канал след Дъждопреливник: – Дъждопреливник – река Марица, представляваща ПИ с идентификатор 21052.1011.3 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение река“, държавна публична собственост. Водоприемници на аварийните изпускатели при канализационните помпени станции (КПС): – КПС–Марийно – река Марица, представляваща ПИ с идентификатор 21052.1011.3 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение река“, държавна публична собственост. – КПС–Черноконево – река Марица, представляваща ПИ с идентификатор 21052.30.38 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение река“, изключителна държавна собственост.
Поречие	Река Марица
Водно тяло	BG3MA350R212 – „Река Марица от вливане на река Омуровска до вливане на река Сазлийка“
Фактически основания, при които се издава	На основание чл.62а ал.1 и ал.2 и чл.75 от Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източноевропейски



4000, Пловдив, ул. „Янко Сакъзов“ 35 Тел: (+359) 032 604 720
Факс: (+359) 032 604 721, www.eabdbg.org; e-mail: bd_plovdiv@abv.bg



ISO 9001

разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното	район”, заявление с вх. №PP-08-29/18.03.2021г., придружено с изискващите се данни и документи съгласно Закона за водите и чл.22, ал.1 от Наредба №2/08.06.2011г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване. Съгласно ПУРБ 2016–2021г. в Източнобеломорски район на басейново управление, водното тяло е определено в умерено екологично и добро химично състояние. Мястото на ползване: – Попада в зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.5 от Закона за водите, а именно защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове – защитена зона (33) по Директивата за хабитатите „Река Марица” с код BG0000578, в която поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за нейното опазване; – Не попада в зони за защита на повърхностни води за питейна консумация по чл.119а, ал.1 т.1 от Закона за водите и към момента не засяга и не граничи със СОЗ и в обсега на обекта няма водоизточници за ПБВ; – Попада в зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3, букви „а“ и „б” от ЗВ, а именно в чувствителна и уязвима зони. Съгласно разработената Програма от мерки за повърхностните води, подземните води и зоните за защита на водите, които са представени в Приложение № 1 към раздел 7 на ПУРБ на ИБР за периода 2016 – 2021г., за обекта няма предвидени конкретни мерки и действия.
Място на заустване	Заустване №1 – смесен поток пречистени битово–фекални и производствени отпадъчни води след градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ) и дъждовни отпадъчни води в река Марица, представляваща ПИ с идентификатор 21052.346.19: H = 89,86 м Географски координати на точката на заустване: 42°03'27,151"N 25°37'27,917"E
Местност, административна единица, ЕКАТТЕ	Град Димитровград, Община Димитровград, Област Хасково Имот ГПСОВ: ПИ с идентификатор 21052.340.38 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град

	Димитровград, Община Димитровград, Област Хасково ЕКАТТЕ 21052				
Заявено водно количество за заустване	Заустване №1 – Смесен поток след ПСОВ в река Марица: $Q_{\text{ср.ден.}} = 16\,520,0 \text{ м}^3/\text{ден}$ $Q_{\text{макс.час.}} = 1\,080,0 \text{ м}^3/\text{час}$ $Q_{\text{ср.год.}} = 6\,029\,800,0 \text{ м}^3/\text{год}$				
Място за мониторинг	Пункт № 1 – РШ на изход ГПСОВ;				
ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ					
Заустване	Показатели			Собствен мониторинг	
				Честота на пробовземане	Вид на пробата
Заустване №1 Смесен поток БФОВ,ПОВ и ДОВ <i>място за мониторинг</i> Пункт №1 РШ на изход ГПСОВ				Годишно отчитане на количеството зауствени отпадъчни води	
	Активна реакция рН	6,0 – 9,0		ежемесечно	еднократна
		мг/дм³	кг/ден		
	Неразтворени вещества	35		ежемесечно	съставна
	БПК ₅	25		ежемесечно	съставна
	ХПК (бихроматна)	125		ежемесечно	съставна
	Общ фосфор	2		ежемесечно	съставна
	Общ азот	15		ежемесечно	съставна
	Нефтопродукти	5		ежемесечно	еднократна
	Екстрахируеми вещества	5		ежемесечно	еднократна
Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения		От датата на влизане в сила на разрешителното.			
Индивидуалните емисионни ограничения се прилагат за мястото, където пречистените отпадъчни води напускат пречиствателната станция или съоръжение.					
УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПРАВОТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ					
Изисквания към канализационната мрежа и съоръженията към нея		1. Експлоатацията на канализационната мрежа и съоръженията към нея да се извършва така, че да се опазва чистотата на водоприемника в съответствие с изискванията на издаденото за съответната канализационна система разрешително за заустване. 2. Канализационната система и съоръженията към нея да се поддържат в добро експлоатационно състояние с цел осигуряване на нормална пропускателна способност. 3. Да се поддържа в изправност изградената канализационна система, както и съоръженията към нея. Същата е смесена за битово–фекални, производствени и дъждовни отпадъчни води.			

	4. Да не се допуска заустването на непречистени отпадъчни води от канализационната система във водния обект.
Преливници към смесена канализационна система	1. Да не се допуска преливане на отпадъчни води от дъждопреливниците при сухо време. 2. Да се поддържат в експлоатационна изправност дъждопреливниците по канализационната мрежа.
	Дъждопреливник: Географски координати на точката на заустване на отливен канал при Дъждопреливник в река Марица, представляващ ПИ с идентификатор 21052.1011.3: 42°03'45,88"N 25°36'24,628"E Надморска височина: H=91,23м. Водно количество $Q_{пр.} = 1\,486,0$ л/сек
Аварийни изпускатели при канализационни помпени станции	1. Да не се допуска заустване на непречистени отпадъчни води от изградените канализационни помпени станции (КПС). 2. КПС да са осигурени за недопускане на аварийно заустване на непречистени отпадъчни води.
	КПС–Марийно: Географски координати на точката на заустване на аварийен изпускател при КПС–Марийно в река Марица, представляващ ПИ с идентификатор 21052.1011.3: 42°04'23,393"N 25°35'44,583"E Надморска височина: H = 91,53 м Водно количество $Q_{пр.} = 485,0$ л/сек
	КПС–Черноконево: Географски координати на точката на заустване на аварийен изпускател при КПС–Черноконево в река Марица, представляващ ПИ с идентификатор 21052.30.38: 42°04'00,99"N 25°32'17,719"E Надморска височина: H=96,15м Водно количество $Q_{пр4.} = 128,0$ л/сек.
Изисквания към пречиствателната станция/ пречиствателните съоръжения	1. Пречиствателна станция за отпадъчни води да осигурява качество на пречистените отпадъчни води в съответствие с раздел „Индивидуални емисионни ограничения по потоци и места на заустване“. 2. ГПСОВ да осъществява висок капацитет на пречистване, като компенсира неочаквани пикови натоварвания. 3. Да се поддържат в технологична и експлоатационна

	изправност пречиствателните съоръжения, като всички ремонтни, възстановителни и профилактични дейности се отразяват в експлоатационен дневник. 4. При неспазване на заложените в разрешителното индивидуални емисионни ограничения (ИЕО) своевременно да се предприемат необходимите действия за подобряване технологията на пречистване, реконструкция и/или модернизация на съществуващите пречиствателни съоръжения и/или проектиране и изграждане на нови такива. 5. Да не се допуска изключването на пречиствателната станция от работен режим и изпускането на отпадъчните води през аварийен байпас във водоприемника. 6. При извършване на планирани профилактични ремонтни работи на пречиствателните съоръжения, както и при необходимост от промени в технологията на пречистване, задължените лица писмено да уведомят БД ИБР за тези работи в най-малко 30 – дневен срок преди започването им.
Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг	1. Да се поддържа в изправност измервателното устройство, осигуряващо измерване на количеството зауствани отпадъчни води. 2. Трайно да се сигнализира пункта за собствен мониторинг и да се осигури безопасен и постоянен достъп на контролните органи до него. Разходите по изграждане и експлоатация на пунктовете за собствен мониторинг са за сметка на титуляря на разрешителното. 3. Да се осигури изследване на отпадъчните води от акредитирана лаборатория, съгласно изискванията на издаденото разрешително за ползване на воден обект. 4. Процедурата за собствен мониторинг на отпадъчните води да бъде съгласно разрешителното за ползване на воден обект. 5. Изследването на отпадъчните води, да се извършва според разпоредбата на чл.78, ал.1 от Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите – пробовземането, консервирането, транспортирането и изпитването на пробите да се извършва от акредитирана лаборатория.
Аварийни и байпасни връзки при пречиствателни станции и съоръжения	Всички байпасни и аварийни връзки към пречиствателната станция за отпадъчни води, от които може да се осъществява заустване на непречистени отпадъчни води в повърхностни води, да бъдат пломбирани в затворено положение от РИОСВ–Хасково. Нарушаването на пломбите се допуска след уведомяване и съгласие на контролиращия орган при

	условията и реда на чл.126, ал.3 от Закона за водите.
Обезвреждане и/или оползотворяване на утайките, образувани от дейността на пречиствателната станция и съоръженията за отпадъчни води	1. Обезвреждането и оползотворяването на утайките от ГПСОВ да се извършва в съответствие със забраните на чл.15, ал.1 от Наредба №6/09.11.2000г. за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, заустени във водни обекти. 2. Да се осигури извозване и/или депониране на утайките от ГПСОВ на подходящи за това места – депа за опасни и/или на регионални депа за битови отпадъци, на които има изградена клетка за депониране на опасни отпадъци. 3. При обявена извънредна епидемична обстановка, утайките от пречиствателната станция за отпадъчни води на населеното място, които се използват в земеделието, да се прилагат в почвата най-малко след 30 дни времепрестой извън пречиствателните съоръжения. 4. Да се осигури място (площ) за временно съхранение на утайките от ГПСОВ.
Изисквания към повторно използваните пречистени отпадъчни води	Част от пречистените отпадъчни води се използват при работа на съоръженията за уплътняване и обезводняване на утайки, за измиване на площадки и съоръжения в обекта (ГПСОВ) и напояване в границите на имота. Количества на пречистените отпадъчни води, които се използват повторно, са както следва: $Q_{\text{ср.ден.}} = 45,00 \text{ м}^3/\text{ден}$ $Q_{\text{макс.час.}} = 260,00 \text{ м}^3/\text{час}$ $Q_{\text{ср.год.}} = 94\,900,00 \text{ м}^3/\text{год}$
Изисквания към начина на заустване във водния обект	1. Да се поддържа в изправно състояние укрепващото съоръжение в точката на заустване след ГПСОВ, с което ще се предотврати обрушване на брега и промяна на коритото на водоприемника, както и промяна на режима на водите във водния обект или намаляване на нормалната пропускателна способност и замърсяване на водите. 2. В местата на заустване на отливния канал на дъждопреливника, както и на аварийните изпускатели на канализационните помпени станции (КПС–Марийно и КПС–Черноконево) да се изградят укрепващи съоръжения, с които да се предотврати обрушване на брега и промяна на коритата на водоприемниците, както и промяна на режима на водите във водните обекти или намаляване на нормалната пропускателна способност и замърсяване на водите. 3. Заустването на отпадъчните води след ГПСОВ и на дъждовните води от отливния канал на дъждопреливника във

	водоприемника да става на такава височина (кота), че при високи води да не става подприщване, което да препятства тяхното оттичане.
Други изисквания съобразно спецификата на обекта	1. В канализационната мрежа на населеното място или в селищната пречиствателна станция за отпадъчни води да се заустват само отпадъчни води, които да не пречат на експлоатацията на канализационната система. 2. Съгласно разпоредбата на чл.5, ал.2 от Наредба №2/08.06.2011г. (Наредба №2/08.06.2011г.) за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на ИЕО за точкови източници на замърсяване, условията в разрешителните за заустване, свързани с експлоатацията на канализационните системи, се изпълняват от ВиК оператор в съответствие с чл.48, ал.4 от Закона за водите и въз основа на договора, сключен по реда на глава единадесета „а“ от Закона за водите (Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, сключен чрез Асоциацията по ВиК на обособената територия).
<i>Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД „ИБР“ на адрес: гр. Пловдив 4000, ул. ”Янко Сакъзов” №35 или Централна поща, ПК 307</i>	

ИНЖ. НИКОЛА КЪРНОЛСКИ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”

